

GIGA W10 - JURA - LIGNE GIGA W



Spécialités

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités 35

Cold Extraction Process ●

Préchauffage intelligent ●

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) ●

Commutation automatique du lait à la mousse de lait ●

JURA Cockpit avec affichage du statut d'entretien ●

Connexion Wi-Fi au réseau domestique ●

Emetteur fourni Wi-Fi Connect

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) ●

Fonction One-Touch Lungo ●

Fonction One-Touch		●
Unité de percolation variable		5 - 16 g
Broyeur	2 broyeurs à disques céramiques et à réglage électronique	
Pompe à haut rendement, 15 bars		2
Système de chauffage du bloc thermique		2
Circuits de liquides		2
Système de lait/écoulement de lait interchangeable		HP3/CX3
Réservoir de café moulu		●
Couvercle protecteur d'arôme		●
Contrôle actif des grains		●
Technologies standard de commande et de programmation		
Rotary Switch		●
Visuel	6,7" Panorama Coffee Panel	
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits		●
Quantité d'eau pour le café personnalisable		●
Intensité du café personnalisable		10 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable		●
Température du lait/de la mousse de lait personnalisable		3 niveaux
Température de percolation personnalisable		3 niveaux
Température de l'eau chaude personnalisable		3 niveaux
Création de groupes de codes		●

Compteur quotidien réinitialisable



Nombre de préparations consultable pour chaque produit



Connectivité

Wi-Fi Connect



Standards d'hygiène

Détection automatique du filtre



Cartouche filtrante

CLARIS Pro Smart+

Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)



Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage



Contrôle du bac d'égouttage



Hygiène JURA : certifiée TÜV



Standards énergétiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)



Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation



Heure d'extinction programmable



Heure de mise en marche et d'arrêt programmable



Design et matériaux

Façade 2C



Eclairage de tasse



Quelques chiffres

Écoulement combiné réglable en hauteur/largeur

70?–?153?mm?/ 24?–?50 mm

Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur

72 – 155 mm

Contenance du réservoir d'eau

2.6

Contenance du récipient à grains

2 x 650 g

Récipient à marc de café (max. portions)

20

Longueur du câble

1.2 m

Tension /puissance

230 V ~/ 2300 W

Puissance en mode veille

Poids

18 kg

Dimensions (l x h x p)

32 x 49 x 49.6 cm

REGANZA[®]
PROFESSIONNEL

Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail : contact@reganza.com